
SCHEDA DISTACCANTE FTD_WAX

TIPOLOGIA

Distaccante ceroso universale concentrato pronto all'uso esente da fluidi siliconici. È adatto con stampi di qualsiasi materiale quali metallo, resine, legno, ecc.

DESCRIZIONE

Il distaccante FTD_WAX viene utilizzato nello stampaggio di resine epossidiche, resine poliesteri insature, resine vinilesteri, resine fenoliche e qualunque tipo di prodotto poliuretano (elastomeri poliuretano, poliuretano rigido e semirigido, poliuretano flessibile). Il prodotto è stabile a temperature fino a 130 °C, ha un elevatissimo potere distaccante e non è infiammabile (punto d'infiammabilità >61 °C)

UTILIZZO

1. Applicare uno strato sottile ed uniforme di prodotto sullo stampo a tampone o con pennello;
2. Attendere fino a che la superficie non sia completamente asciutta;
3. Applicare una seconda mano di prodotto;
4. Ove lo si ritenga necessario applicarne una terza mano;
5. Può essere utilizzato in combinazione con il nostro FTD_POL (distaccante alcool polivinilico) come strato finale, per evitare di riapplicare il distaccante FTD_WAX dopo ogni stampata (ad esempio su stampi in legno o molto porosi).